

# KIMBERLEY 1,2 MM

GB	HU	RO	SK	CZ	Kimberley 1,2 mm
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	<b>1,2 mm</b>
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	<b>0,12 mm</b>
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Celková hmotnosť	<b>1.100 kg /m2</b>
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistența la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	Tepelná rezistence	<b>0,02 m2 /KW</b>
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolarea fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	<b>ca. 8 dB</b>
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	Barevná stálost	<b>_&gt;6</b>
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistența la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	<b>T</b>
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyianyagokkal szembeni ellenállás	Rezistența față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	Odolnost vůči chemikáliím pro domácnost	<b>OK</b>
Static electricity	Statikus feltöltődés	Încărcare statică	Statický náboj	statický náboj	<b>_&lt;2 Kw</b>
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	Rozměrová stabilita	<b>_&lt; 0,40 %</b>
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtlačanie	statické vtlačování	<b>_&lt; 0,35 mm</b>
Slip resistance	Csúszósurlódási tényező	Coeficient de frecare de aderență	Faktor šmykového trenia	Faktor smykového tření	<b>R9</b>
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	<b>Bfl-s1</b>

