

## **Használati utasítás**

### **Kézi tűzött darabszőnyeghez**

<b>Anyagösszetétel:</b>	100% akril
<b>Hátulj:</b>	textil, teljes felületű ragasztással
<b>Egyéb jellemző:</b>	padlófűtés esetén is lefektethető, antisztatikus
<b>Felhasználás:</b>	normál forgalmú lakossági helyiségek,
<b>Fektetés:</b>	száraz, pormentes felületre
<b>Tisztítás:</b>	Száraz tisztítás, 1 hónap használat után porszívózható. Nedves tisztítás, semleges hatású szőnyegtisztító habbal. A szennyeződések 90%-a enyhén nedves vizes szivaccsal eltávolítható a szőnyegből.
<b>Minőségi osztály:</b>	I. osztály
<b>Származási hely:</b>	Kína

#### **Hasznos tanácsok:**

Az új szőnyegnek bizonyos időre van szüksége ahhoz, hogy a szálai tömörödjenek, filcelődjenek. Szintetikus szál esetében ez kb. 3 hét. /A szálak hullámosak így könnyebben egymásba kapaszkodnak./ Ezalatt az idő alatt a szőnyeget nem szabad porszívózni / csak leszedni a szőszöket / viszont hasznos, ha tapossák. Az első időben lehetséges az elemi szálak hullása, ez nem a szőnyeg hibája.

Tisztítás: lehet porszívózni, és a foltot semleges hatású szőnyegtisztító habbal lekezelni, de nem ajánlott a vizes takarítógépes tisztítás, mégpedig a hátoldal teljes felületű ragasztása miatt / száradás után hullámos lehet a szőnyeg és gyengítheti a ragasztást/.

#### **Fonalak és kihullott szálak**

A vágott és nyírt bolyhos szőnyegekből kezdetben még hullhatnak ki szálak. Ezek olyan lenyírt végek illetve szálak, amelyek a gyártás során a szőnyegben maradtak. Minél magasabb a bolyhos felület, annál több szálát tartalmaz a szőnyeg, amit ki kell porszívózni. Ezzel nem ártunk a szőnyegnek. Viszont a kiálló, illetve laza szálakat ne húzzuk ki a szőnyegből, hanem egyszerűen vágjuk le ollóval. A gyártási folyamat során, ha meg kell állniuk valamiért, használnak egy „un.”jelző fonalat, amely eltérő színű, mint a szőnyeg, ennek segítségével folytatják a munkát. Ez néhol meglátszik a szőnyegen, ami természetes.

#### **Foltok**

Amennyiben a szőnyeg tisztítást igényel, azt lehetőleg szakszerviz végezze el.

Az otthoni tisztításhoz adok néhány ötletet.

- A foltot mihamarabb el kell távolítani.
- A kiömlött anyagból minél többet kaparjunk le késsel vagy kanállal. Mindig kívülről befelé haladjunk, hogy a folt mérete ne legyen nagyobb.
- Ezt követően ronggyal vagy nedvszívó papírral itassuk fel a foltot.
- A folyadék felitatása után, ha szükséges szőnyegtisztítóval folytassa a folteltávolítást.
- Szükség esetén jó minőségű szőnyegtisztító géppel semleges tisztítószerezrel lehet tisztítani. Vigyázni kell, hogy a szőnyeg ne ázzon át.
- A használni kívánt tisztítószereket először próbálja ki egy nem feltűnő helyen.
- A kitisztított szőnyeget mindig szárítsuk meg.