

COMPACT PLUS

GB	HU	RO	SK	CZ		COMPACT PLUS
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	Rozměry	EN 427	A: 91,4 x 15,2 cm B: 122,1 x 18,4 cm
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Celková Tloušťka	EN 428	2,00 mm
Wearlayer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka nášlapnej vrstvy	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0,50 mm
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	Evropská klasifikace	EN 685	23, 32
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	EN 430	3.330 gr/m²
Residual indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	EN 433	0,06 mm
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la alunecare	Odolnosť proti šmyku	Odolnost proti smyku	DIN 51130	R9
Acoustical insulation	Lépéshang csökkentés	Amortizarea zgomotelor de pași	Zníženie krokového hluku	Snížení kročejového hluku	ISO 717/2	6 dB
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	EN 660	T
Underfloor heating	Padlófűtés	Încălzire prin pardoseală	Podlahové kúrenie	podlahové topení	EN 12524	Max. 27° C
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 6
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka	balicí jednotka		A: 16 db panel/16 buc. panele/ 16 ks panelov=2,22 m² B: 24 db panel/24 buc. panele/ 24 ks panelov=5,39 m²



2017.12.12