

PRIME

GB	HU	RO	SK	CZ		PRIME
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	Rozměry	EN 427	30,5cm x 30,5cm
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Celková Tloušťka	EN 428	1,20 mm
Wearlayer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrubka nášlapnej vrstvy	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0,08 mm
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	Evropská klasifikace	EN 685	22
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	EN 430	2.190 gr/m²
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarňa trieda	Požární třída	EN 13501-1	B_{fl}-s1 (B1)
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtlačování	EN 433	0,04 mm
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	barevná stálost	EN ISO 20 105-B02	≥ 6
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	EN 649	T
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka	balící jednotka		11 db panel / 11 buc. panele / 11ks panelov = 1 m²



2017.12.12