


VIRTUO 30 CLASSIC

GB	HU	RO	SK	CZ		VIRTUO 30 Classic
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	Rozměry	EN ISO 24342 (EN 427)	91,4 x 15,2 cm / 121,9 x 18,4 cm
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Celková Tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	2,00 mm
Wearlayer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka nášlapnej vrstvy	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	23, 31
PUR+ layer	PUR+ réteg	Strat PUR+	Vrstva PUR+	Vrstva PUR +		
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	3.460 gr/m²
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarňa trieda	Požární třída	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Residual indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	barevná stálost	EN ISO 20 105-B02	≥ 6
Static electrical probersity	Elektrosztatikus feltöltődés	Încărcare electrostatică	Elektrostatický náboj	elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la derapaj	Protišmyková ochrana	protiskluzová ochrana	DIN 51130	R9
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	EN 649	T
Dimensional stability	Méretstabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	Rozměrová stabilita	ISO EN 23999 (EN 434)	≤ 0,15 %
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	EN ISO 717-2	3 dB
Thermal conductivity	Hővezető képesség	Conductivitate termică	Tepelná vodivost	tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12524)	0,25 W (m.k)
TVOC after 28 days	TVOC érték 28 nap után	Valoare TVOC după 28 zile	Hodnota TVOC po 28 dňoch	Hodnota TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	< 100 µg/m³
Underfloor heating	Padlófűtés	Încălzire prin pardoseală	Podlahové kúrenie	podlahové topení		< 28 °C
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka	balicí jednotka		91,4 x 15,2 cm: 24 db panel / 24 buc. panele / 24ks panelov = 3,33 m²
						121,9 x 18,4 cm: 15 db panel / 15 buc. panele / 15ks panelov = 3,36 m²
Garantee for residential use	Garancia lakossági felhasználás esetén	Garanție pentru uz rezidențial	Záruka pre použitie v obytných priestoroch	Záruka pro použití v obytných prostorech	year / év / an / rok	12

