


# VIRTUO 30 LOCK

GB	HU	RO	SK	CZ		VIRTUO 30 Lock
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	Rozměry	EN ISO 24342 (EN 427)	<b>94 x 15 cm</b>
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Celková Tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	<b>4,00 mm</b>
Wearlayer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrubka nášlapnej vrstvy	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	<b>0,30 mm</b>
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	<b>23, 31</b>
PUR+ layer	PUR+ réteg	Strat PUR+	Vrstva PUR+	Vrstva PUR +		
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	<b>7.700 gr/m<sup>2</sup></b>
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarňa trieda	Požární třída	EN 13501-1	<b>B<sub>fl</sub>-s1</b>
Residual indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	EN ISO 24343-1 (EN 433)	<b>0,05 mm</b>
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	barevná stálost	EN ISO 20 105-B02	<b>≥ 6</b>
Static electrical probersity	Elektrosztatikus feltöltődés	Încărcare electrostatică	Elektrostatický náboj	elektrostatický náboj	EN 1815	<b>&lt; 2 kV</b>
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la derapaj	Protišmyková ochrana	protiskluzová ochrana	DIN 51130	<b>R9</b>
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	EN 649	<b>T</b>
Dimensional stability	Méretstabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	Rozměrová stabilita	ISO EN 23999 (EN 434)	<b>≤ 0,15 %</b>
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	EN ISO 717-2	<b>4 dB</b>
Thermal conductivity	Hővezető képesség	Conductivitate termică	Tepelná vodivost	tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12524)	<b>0,25 W (m.k)</b>
TVOC after 28 days	TVOC érték 28 nap után	Valoare TVOC după 28 zile	Hodnota TVOC po 28 dňoch	Hodnota TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	<b>&lt; 100 µg/m<sup>3</sup></b>
Underfloor heating	Padlófűtés	Încălzire prin pardoseală	Podlahové kúrenie	podlahové topení		<b>&lt; 28 °C</b>
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka	baličí jednotka		<b>14 db panel / 14 buc. panele / 14ks panelov = 1,97 m</b>
Garantee for residential use	Garancia lakossági felhasználás esetén	Garanție pentru uz rezidențial	Záruka pre použitie v obytných priestoroch	Záruka pro použití v obytných prostorech	year / év / an / rok	<b>12</b>



2017.12.12